

Hubwagen-/Staplerräder Serie ZS



max 960 kg -30 °C - +80 °C 100-250 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	

Material

Laufbelag: weiches Guss-Polyurethan 85±3 Shore A
Felge: Gusseisen lackiert



ZS

Vorteile

- ✓ sehr geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Hubwagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
101 ZSK 20	Rad	100x40	240	40	40		20	81,72
101 ZSK 25	Rad	100x40	240	40	40		25	81,24
126 ZSK 20	Rad	125x40	280	50	50		20	95,52
126 ZSK 25	Rad	125x40	280	50	50		25	95,52
150 ZSK 20	Rad	150x40	400	50	50		20	107,40
150 ZSK 25	Rad	150x40	400	50	50		25	104,40
200 ZSK 20	Rad	200x50	800	60	60		20	144,96
200 ZSK 25	Rad	200x50	800	60	60		25	144,48
250 ZSK 20	Rad	250x50	960	60	60		20	203,28
250 ZSK 25	Rad	250x50	960	60	60		25	203,28