


Krankenbetten Serie 390, Rad EL ⚡



max 120 kg -20 °C - +80 °C 125-150 mm



Material



Laufbelag: Thermoplastische Elastomer Bandage eisengrau RAL 7011, 95 Shore A**, elektrisch leitfähig, SPURFREI
Felge: Kunststoff-Radkörper und Fadenschutz silbergrau RAL 7001, Präzisionskugellager

Material Gabel



Ausführung: verzinkt-passiviert oder verchromt, staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtung oder mit hochwertigem Kunststoff-Cover (weiß RAL 9010 oder metallic) geeignet für Desinfektionskabinen, Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf, integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller oder mit Richtungs- und Totalfeststeller, Dauerfettfüllung



MIT TOTAL ODER TOTAL- UND RICHTUNGSFESTSTELLER

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ spurfrei
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Krankenbetten

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	ZAPFEN MM	QUERBOHRUNG MM	STÖRKR EISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
390 S 127 EL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	27,8	M8x19	106,5		auf Anfrage
390 SR 127 EL	Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller	125x32	100	158	27,8	M8x19	106,5		auf Anfrage
390 S 150 EL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x32	120	184	27,8	M8x19	126		186,72
390 SR 150 EL	Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller	150x32	120	184	27,8	M8x19	126		auf Anfrage