


Krankenbetten Serie 391, Rad G



max 110 kg -20 °C - +60 °C 125-150 mm



Material



Laufbelag: Vollgummireifen blaugrau, 80 Shore A,
Felge: Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
Konuskugellager

Material Gabel



Ausführung: verzinkt-passiviert oder verchromt, staub- und
spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtung oder mit
hochwertigem Kunststoff-Cover (weiß RAL 9010 oder metallic)
geeignet für Desinfektionskabinen, Präzisionskugellager im
Gabelkopf,
integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller oder mit
Richtungs- und Totalfeststeller, Dauerfettfüllung



MIT TOTAL ODER TOTAL- UND
RICHTUNGSFESTSTELLER

Vorteile

- ✓ kontaktverfärbungsfrei
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Krankenbetten

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	ZAPFEN MM	QUERBOHRUNG MM	STÖRKR EISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
391 S 127 GK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	164	27,8	M8x19	106,5		auf Anfrage
391 SR 127 GK	Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller	125x32	100	164	27,8	M8x19	106,5		auf Anfrage
391 S 150 GK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x32	110	191	27,8	M8x19	126		auf Anfrage
391 SR 150 GK	Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller	150x32	110	191	27,8	M8x19	126		auf Anfrage