

# Kugelrollen Serie A5 S/1

 max 610 kg  -30 °C - +70 °C

## Material

 Kugel: Polyamid oder verzinkt oder Edelstahl


 Gehäuse: verzinkt oder Edelstahl

## Vorteile

- ✓ Lagerschale aus speziell gehärtetem Stahl
- ✓ Bohrung für den Schmutzaustritt
- ✓ Dichtlippe aus Wollfilz
- ✓ zwei Anschraublöcher

## Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Förderstrecken



SERIE 1 - MIT ANSCHRAUBLÖCHERN

Dimensionen

| ARTIKELNUMMER | ARTIKELART | SERIE | KUGEL-Ø MM | AUSFÜHRUNG GEHÄUSE | AUSFÜHRUNG KUGELN  | TRAGKRAFT KG | A MM | B MM | D MM | F MM | G MM | H MM | M MM | L MM | PREIS € |
|---------------|------------|-------|------------|--------------------|--------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| A515-1-13     | Kugelrolle | 1     | 15         | Stahl verzinkt     | Carbon-Stahl       | 60           | 31   | 9,5  | 24   | 2,8  | 29   | 3,5  | 6    | 21   | 13,68   |
| A515-1-14     | Kugelrolle | 1     | 15         | Stahl verzinkt     | Laufkugel-Polyamid | 10           | 31   | 9,5  | 24   | 2,8  | 29   | 3,5  | 6    | 21   | 17,28   |
| A515-1-15     | Kugelrolle | 1     | 15         | Edelstahl          | Edelstahl          | 38           | 31   | 9,5  | 24   | 2,8  | 29   | 3,5  | 6    | 21   | 32,04   |
| A515-1-16     | Kugelrolle | 1     | 15         | Stahl verzinkt     | Edelstahl          | 60           | 31   | 9,5  | 24   | 2,8  | 29   | 3,5  | 6    | 21   | 28,44   |
| A522-1-13     | Kugelrolle | 1     | 22         | Stahl verzinkt     | Carbon-Stahl       | 160          | 45   | 9,8  | 36   | 2,8  | 42   | 3,5  | 6    | 30   | 18,60   |
| A522-1-14     | Kugelrolle | 1     | 22         | Stahl verzinkt     | Laufkugel-Polyamid | 20           | 45   | 9,8  | 36   | 2,8  | 42   | 3,5  | 6    | 30   | 25,20   |
| A522-1-15     | Kugelrolle | 1     | 22         | Edelstahl          | Edelstahl          | 100          | 45   | 9,8  | 36   | 2,8  | 42   | 3,5  | 6    | 30   | 38,28   |
| A522-1-16     | Kugelrolle | 1     | 22         | Stahl verzinkt     | Edelstahl          | 160          | 45   | 9,8  | 36   | 2,8  | 42   | 3,5  | 6    | 30   | 34,44   |
| A530-1-13     | Kugelrolle | 1     | 30         | Stahl verzinkt     | Carbon-Stahl       | 300          | 55   | 13,8 | 45   | 4    | 51   | 3,5  | 8,3  | 37   | 32,64   |
| A530-1-14     | Kugelrolle | 1     | 30         | Stahl verzinkt     | Laufkugel-Polyamid | 25           | 55   | 13,8 | 45   | 4    | 51   | 3,5  | 8,3  | 37   | 63,48   |
| A530-1-15     | Kugelrolle | 1     | 30         | Edelstahl          | Edelstahl          | 200          | 55   | 13,8 | 45   | 4    | 51   | 3,5  | 8,3  | 37   | 80,04   |
| A530-1-16     | Kugelrolle | 1     | 30         | Stahl verzinkt     | Edelstahl          | 300          | 55   | 13,8 | 45   | 4    | 51   | 3,5  | 8,3  | 37   | 66,60   |
| A545-1-13     | Kugelrolle | 1     | 45         | Stahl verzinkt     | Carbon-Stahl       | 610          | 75   | 19   | 62   | 4    | 69   | 4,3  | 10   | 53,5 | 89,28   |
| A545-1-15     | Kugelrolle | 1     | 45         | Edelstahl          | Edelstahl          | 250          | 75   | 19   | 62   | 4    | 69   | 4,3  | 10   | 53,5 | 211,80  |
| A545-1-16     | Kugelrolle | 1     | 45         | Stahl verzinkt     | Edelstahl          | 610          | 75   | 19   | 62   | 4    | 69   | 4,3  | 10   | 53,5 | 169,68  |