

Lose Räder Serie DG



max 320 kg -20 °C - +60 °C 80-250 mm

++

Leicht lenkend

++

Verschleißarm

++

Stoßfest

+++

Bodenschonend

++

Witterungsbeständig



Material

Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, grau, 75±5 Shore A
Felge: Radkörper aus hochwertigem schwarzen Kunststoff

Vorteile

- ✓ spurfrei - bodenschonend
- ✓ ausgezeichneter Fahrkomfort
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abriebfest

Anwendungen

- Müllbehälter

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
80 DGB 12	Rad	80x25	55	40	40		12	9,96
80 DGBX 12	Rad	80x25	55	40	40		12	11,52
80 DG-12	Rad	80x25	55	40	40		12	8,52
100 DGB 12	Rad	100x30	85	40	40		12	10,68
100 DGBX 12	Rad	100x30	85	40	40		12	12,72
100 DG-12	Rad	100x30	85	40	40		12	9,96
125 DGB 12	Rad	125x38	110	40	40		12	15,12
125 DGBX 12	Rad	125x38	110	40	40		12	16,92
125 DG-12	Rad	125x38	110	40	40		12	14,16
150 DGB 15	Rad	150x40	150	50	50		15	23,52
150 DGBX 15	Rad	150x40	150	50	50		15	27,12
150 DG-15	Rad	150x40	150	50	50		15	22,56
160 DGB 15	Rad	160x40	160	50	50		15	25,20
160 DGBX 15	Rad	160x40	160	50	50		15	28,32
160 DG-15	Rad	160x40	160	50	50		15	24,00
200 DGB 20	Rad	200x50	230	60	60		20	39,00
200 DGBX 20	Rad	200x50	230	60	60		20	45,00
200 DG-20	Rad	200x50	230	60	60		20	37,92
250 DGB 25	Rad	250x60	320	74	74		25	94,20
250 DGBX 25	Rad	250x60	320	74	74		25	104,76
250 DG-25	Rad	250x60	320	74	74		25	82,20