

Lose Räder Serie EBA



 max 450 kg  -30 °C - +80 °C  125-250 mm

++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

+++

Bodenschonend

++

Witterungsbeständig



Material

Laufbelag: SUPER-Elastik-Vollgummireifen 55 ± 3 Shore A weich,
Lauffläche ballig
Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

Vorteile

- ✓ sehr geräuscharmer Lauf
- ✓ sehr geringer Rollwiderstand
- ✓ abriebfest
- ✓ korrosionsbeständig
- ✓ Alternative zu Luftreifen

Anwendungen

- Müllbehälter

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
125 EBAK 15	Rad	125x40	200	40	40		15	33,24
150 EBAK 20	Rad	150x47	270	45	45		20	51,72
160 EBAK 20	Rad	160x50	270	60	60		20	59,52
200 EBAK 20	Rad	200x50	360	60	60		20	69,60
250 EBAK 20	Rad	250x50	450	60	60		20	96,24