

Lose Räder Serie RN



max 480 kg -20 °C - +70 °C 50-250 mm

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig



Material

Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, blau, 73±5 Shore A aufvulkanisiert
Felge: Radkörper aus Polyamid 6 – 1. Wahl, schwarz

Vorteile

- ✓ hoher Fahrkomfort
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abriebfest
- ✓ korrosionsbeständig
- ✓ spurfrei

Anwendungen

- Müllbehälter

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	REIFENSTÄRKE MM	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
50 RN-6,4	Rad	50x22	30	5	27	27		6,4	7,92
63 RN-9,5	Rad	63x25	50	7	33	33		9,5	16,32
75 RN-12	Rad	75x35	90	7	40	40		12	16,80
100 RNK 15	Rad	100x40	150	10	40	38		15	40,32
100 RNB 15	Rad	100x40	150	10	40	40		15	27,96
100 RNBX 15	Rad	100x40	150	10	40	40		15	31,08
100 RN-15	Rad	100x40	150	10	40	40		15	21,60
125 RNK 15	Rad	125x40	180	12,5	40	38		15	47,64
125 RNB 15	Rad	125x40	180	12,5	40	40		15	34,44
125 RNBX 15	Rad	125x40	180	12,5	40	40		15	37,92
125 RN-15	Rad	125x40	180	12,5	40	40		15	35,88
150 RNK 15	Rad	150x40	240	12,5	50	48		15	58,92
150 RNB 20	Rad	150x40	240	12,5	50	50		20	40,44
150 RNBX 20	Rad	150x40	240	12,5	50	50		20	46,44
150 RN-20	Rad	150x40	240	12,5	50	50		20	33,48
180 RNK 20	Rad	180x50	350	20	60	54		20	82,80
180 RNB 20	Rad	180x50	350	20	60	60		20	74,52
180 RNBX 20	Rad	180x50	350	20	60	60		20	99,36
200 RNK 20	Rad	200x50	400	30	60	54		20	78,36
200 RNB 20	Rad	200x50	400	30	60	60		20	70,68
200 RNBX 20	Rad	200x50	400	30	60	60		20	96,36
250 RNK 20	Rad	250x50	480	25	60	54		20	127,44
250 RNB 20	Rad	250x50	480	25	60	60		20	118,92
250 RNBX 20	Rad	250x50	480	25	60	60		20	145,44
250 RN-20	Rad	250x50	480	25	60	60		20	106,32