

# Lose Räder Serie TLBA



max 775 kg -20 °C - +80 °C 100-200 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



## Material

Laufbelag: Guss-Polyurethane 95 ± 2 Shore A ballig  
Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

## Vorteile

- ✓ durch ballige Lauffläche sehr ergonomisch
- ✓ sehr geräuscharmer Lauf
- ✓ sehr geringer Rollwiderstand
- ✓ sehr drehfreudig
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Hubwagen

## Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	NABELNÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
100 TLBAK 20	Rad	100x50	350	50	50		20	86,04
125 TLBAK 20	Rad	125x50	450	56	56		20	91,56
150 TLBAK 20	Rad	150x50	575	56	56		20	95,64
200 TLBAK 20	Rad	200x50	775	56	56		20	122,28