

# Lose Räder Serie TLSBA



max 775 kg -20 °C - +80 °C 100-200 mm

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig



## Material

Laufbelag: Guss-Polyurethane 85 ± 2 Shore A ballig - weich  
Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

## Vorteile

- ✓ durch ballige - weiche Lauffläche sehr ergonomisch
- ✓ sehr geräuscharmer Lauf
- ✓ sehr geringer Rollwiderstand
- ✓ sehr drehfreudig
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Hubwagen

Dimensionen

| ARTIKELNUMMER | ARTIKELART | RAD-Ø A X BREITE B MM | TRAGKRAFT KG | NABENLÄNGE MM | EINBAULÄNGE MM | RADLAGERUNG                                                                         | BOHRUNGSDURCHMESSER MM | PREIS € |
|---------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| 100 TLSBAK 20 | Rad        | 100x50                | 350          | 50            | 50             |  | 20                     | 105,72  |
| 101 TLSBAK 20 | Rad        | 100x50                | 350          | 56            | 56             |  | 20                     | 105,72  |
| 125 TLSBAK 20 | Rad        | 125x50                | 450          | 56            | 56             |  | 20                     | 113,04  |
| 150 TLSBAK 20 | Rad        | 150x50                | 575          | 56            | 56             |  | 20                     | 125,88  |
| 200 TLSBAK 20 | Rad        | 200x50                | 775          | 56            | 56             |  | 20                     | 150,84  |