

# Möbelrollen Serie 540 GW, Rad PU



max 70 kg -20 °C - +60 °C 52-100 mm

Leicht lenkend      Verschleißarm      Stoßfest

Bodenschonend      Witterungsbeständig

## Material

Laufbelag: Polyurethan, 90±3 Shore A  
Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl, schwarz

## Material Gabel

Gehäuse: Zinkdruckguss – verchromt  
Schwenklager mit kombiniertem  
Gleit-Kugellager  
Radachse vernietet  
Radfeststeller glasfaserverstärkt

## Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ spurfrei
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Gesundheitsberufe



LENKROLLE



LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

## Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	GEWINDE MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
540 M8 50 PU	Lenkrolle	52x8+8	40	62	M8x15	52	☐☐	22,20
541 M8 50 PU	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	M8x15	69	☐☐	27,36
540 M10 50 PU	Lenkrolle	52x8+8	40	62	M10x15	52	☐☐	21,96
541 M10 50 PU	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	M10x15	69	☐☐	27,24
540 M12 50 PU	Lenkrolle	52x8+8	40	62	M12x15	52	☐☐	23,04
541 M12 50 PU	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	M12x15	69	☐☐	28,08
540 M10 75 PU	Lenkrolle	75x13+13	60	93	M10x15	71	☐☐	45,60
541 M10 75 PU	Lenkrolle mit Radfeststeller	75x13+13	60	93	M10x15	88	☐☐	53,88
540 M12 75 PU	Lenkrolle	75x13+13	60	93	M12x15	71	☐☐	45,60
541 M12 75 PU	Lenkrolle mit Radfeststeller	75x13+13	60	93	M12x15	88	☐☐	53,88
540 M10 100 PU	Lenkrolle	100x13+13	70	124	M10x15	93	☐☐	62,40
541 M10 100 PU	Lenkrolle mit Radfeststeller	100x13+13	70	124	M10x15	116	☐☐	70,68
540 M12 100 PU	Lenkrolle	100x13+13	70	124	M12x15	93	☐☐	62,40
541 M12 100 PU	Lenkrolle mit Radfeststeller	100x13+13	70	124	M12x15	116	☐☐	70,68