Möbelrollen Serie 540 PL, Rad P

max 60 kg | -20 °C - +60 °C | 52-75 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	

LENKROLLE

LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

Material

Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl, schwarz

Material Gabel

Gehäuse: Zinkdruckguss – verchromt
Schwenklager mit kombiniertem
Gleit-Kugellager
Radachse vernietet
Radfeststeller glasfaserverstärkt

Vorteile

- leichter Lauf auf glatten Böden
- stoß- und schlagfest
- hohe Abriebfestigkeit
- leicht zu reinigen
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

– Gesundheitsberufe

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 19.05.2024

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGRÖSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
540 PT 50 P	Lenkrolle	52x8+8	40	63	39x39	30x30/24x24	5,2	52	=	19,68
541 PT 50 P	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	63	39x39	30x30/24x24	5,2	69	=	23,76
540 PT 75 P	Lenkrolle	75x13+13	60	96	55x55	42x42/40x40	6,2	71	=	40,32
541 PT 75 P	Lenkrolle mit Radfeststeller	75x13+13	60	96	55x55	42x42/40x40	6,2	88	=	48,84

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 19.05.2024