

Möbelrollen Serie 540 PL, Rad PEL ⚡

ROLLENBAU

max 60 kg $-20\text{ }^{\circ}\text{C} - +60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 52-75 mm

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Material

Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl, schwarz
Elektrisch leitfähig $<10^4\Omega$

Material Gabel

Gehäuse: Zinkdruckguss – verchromt
Schwenklager mit kombiniertem
Gleit-Kugellager
Radachse vernietet
Radfeststeller glasfaserverstärkt

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Beistelltische
- Bücherwagen
- Laboreinrichtungen
- Nachtkästchen
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Gesundheitsberufe
- Salatbars



LENKROLLE



LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGRÖSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
540 PT 50 PEL	Lenkrolle	52x8+8	40	63	39x39	30x30/24x24	5,2	52	==	27,36
541 PT 50 PEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	63	39x39	30x30/24x24	5,2	69	==	31,92
540 PT 75 PEL	Lenkrolle	75x13+13	60	96	55x55	42x42/40x40	6,2	71	==	54,72
541 PT 75 PEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	75x13+13	60	96	55x55	42x42/40x40	6,2	88	==	63,24