

Möbelrollen Serie 540 ST, Rad P



max 60 kg -20 °C - +60 °C 52-75 mm

+++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

+++

Bodenschonend

+++

Witterungsbeständig

Material

Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl, schwarz

Material Gabel

Gehäuse: Zinkdruckguss – verchromt
Schwenklager mit kombiniertem
Gleit-Kugellager
Radachse vernietet
Radfeststeller glasfaserverstärkt

Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

– Gesundheitsberufe



LENKROLLE



LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	STIFT MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
540 10x34 50 P	Lenkrolle	52x8+8	40	62	10x34	52	≡	20,88
541 10x34 50 P	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	10x34	69	≡	25,20
540 11x22 50 P	Lenkrolle	52x8+8	40	62	11x22	52	≡	19,68
541 11x22 50 P	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	11x22	69	≡	24,00
540 10x34 75 P	Lenkrolle	75x13+13	60	93	10x34	71	≡	40,32
541 10x34 75 P	Lenkrolle mit Radfeststeller	75x13+13	60	93	10x34	88	≡	49,68
540 11x30 75 P	Lenkrolle	75x13+13	60	93	11x30	71	≡	43,56
541 11x30 75 P	Lenkrolle mit Radfeststeller	75x13+13	60	93	11x30	88	≡	51,96