

Möbelrollen Serie 550 PL, Rad PU



max 100 kg -20 °C - +60 °C 65-125 mm

Leicht lenkend **Verschleißarm** **Stoßfest**

Bodenschonend **Witterungsbeständig**

Material

Laufbelag: Polyurethan, 90±3 Shore A
Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl grau

Material Gabel

Design-Doppelrolle, Gehäuse aus Polyamid grau (RAL 7004) Schwenklager mit kombiniertem Gleit-Kugellager, Rad-/Totalfeststeller glasfaserverstärkt

Design Zentrum
Nordrhein-Westfalen
Design award winner 2000
Industrie Forum Design Hannover

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ spurfrei
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gesundheitsberufe



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGRÖSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKRADSRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
550 PT 65 PU	Lenkrolle	65x14+14	70	79	55x55	42x42/40x40	6,2	57	==	25,44
551 PT 65 PU	Lenkrolle mit Radfeststeller	65x14+14	70	79	55x55	42x42/40x40	6,2	68	==	31,32
550 PT 75 PU	Lenkrolle	75x18+18	70	95	55x55	42x42/40x40	6,2	67	==	41,16
551 PT 75 PU	Lenkrolle mit Totalfeststeller	75x18+18	70	95	55x55	42x42/40x40	6,2	79	==	47,64
550 PT 100 PU	Lenkrolle	100x20+20	100	124	55x55	42x42/40x40	6,2	87	==	61,92
551 PT 100 PU	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x20+20	100	124	55x55	42x42/40x40	6,2	105	==	73,92
550 PT 125 PU	Lenkrolle	125x20+20	100	154	77x67	61,5x51,5	8,5	107	⊖	123,48
551 PT 125 PU	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x20+20	100	154	77x67	61,5x51,5	8,5	132	⊖	141,48