

Möbelrollen Serie 550 PL, Rad PUEL



 max 100 kg  -20 °C - +60 °C  65-125 mm

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

++
Stoßfest

++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Material

Laufbelag: Polyurethan, 90±3 Shore A
Elektrisch leitfähig <10⁴Ω
Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Material Gabel

Design-Doppelrolle, Gehäuse
aus Polyamid grau (RAL 7004) Schwenklager mit kombiniertem
Gleit-Kugellager, Rad-/Totalfeststeller glasfaserverstärkt

Design Zentrum
Nordrhein-Westfalen
Design award winner 2000
Industrie Forum Design Hannover



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ spurfrei
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Beistelltische
- Caddies
- Bücherwagen
- Laboreinrichtungen
- OP-Einrichtungen
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Gesundheitsberufe
- Salatbars
- Videowagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGROSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKRADSRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
550 PT 65 PUEL	Lenkrolle	65x14+14	70	79	55x55	42x42/40x40	6,2	57		41,16
551 PT 65 PUEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	65x14+14	70	79	55x55	42x42/40x40	6,2	68		46,44
550 PT 75 PUEL	Lenkrolle	75x18+18	70	95	55x55	42x42/40x40	6,2	67		51,72
551 PT 75 PUEL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	75x18+18	70	95	55x55	42x42/40x40	6,2	79		57,96
550 PT 100 PUEL	Lenkrolle	100x20+20	70	124	55x55	42x42/40x40	6,2	87		109,92
551 PT 100 PUEL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x20+20	70	124	55x55	42x42/40x40	6,2	105		117,12
550 PT 125 PUEL	Lenkrolle	125x20+20	100	154	77x67	61,5x51,5	8,5	107		142,08
551 PT 125 PUEL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x20+20	100	154	77x67	61,5x51,5	8,5	132		159,60