

Schienenräder - V-Nutrad Serie SVT



max 2200 kg -30 °C - +350 °C* 75-200 mm

++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++

Bodenschonend

++

Witterungsbeständig

Material

Vollrad: 90° V-Nut Rad aus Stahl BS 3100



Vorteile

- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ für hohe Temperaturen

Anwendungen

- Bau

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø O. SPURKRANZ MM	RAD-Ø M. SPURKRANZ MM	RADBREITE MM	TRAGKRAFT KG	NABENLÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
75 SVT-20	Schienenrad	50	75	35	300	35		20 H7	126,12
75 SVTK 20	Schienenrad	50	75	35	300	35		20	113,64
100 SVT-25	Schienenrad	75	100	40	600	40		25 H7	auf Anfrage
100 SVTK 25	Schienenrad	75	100	40	600	40		25	137,28
125 SVT-25	Schienenrad	100	125	40	1200	40		25 H7	auf Anfrage
125 SVTK 30	Schienenrad	100	125	40	1200	40		30	auf Anfrage
150 SVT-30	Schienenrad	125	150	45	1400	45		30 H7	auf Anfrage
150 SVTK 35	Schienenrad	125	150	45	1400	45		35	362,64
200 SVT-30	Schienenrad	168	200	50	2200	50		30 H7	597,60
200 SVTK 40	Schienenrad	168	200	50	2200	50		40	333,36