

Zusatzartikel Serie ABWEISRAD Typ A



max -20 °C - +60 °C 100-150 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



TYP A

Material

----- Außenmantel: Gummi-spurfrei, grau
Innenkern: Polyamid 6, grau

Vorteile

- stoß- und schlagfest
- hohe Abriebfestigkeit
- leicht zu reinigen
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Metalltechnik
- Tischlerei Holzbau
- Werkstätten

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	RADTYPE	INNENKERN	AUSSENMANTEL	NABELNÄNGE MM	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	FARBE	PREIS €
Abweisrad G 100/32,5	Abweisrad	100x12	B	PA 6	Gummi	24	32,5	grau	15,12
Abweisrad G 100/10,6	Abweisrad	100x14	A	PA 6	Gummi	24	10,6	grau	15,12
Abweisrad G 125/12,4	Abweisrad	125x10	B	PA 6	Gummi	12	12,4	grau	28,32
Abweisrad G 150/22,2	Abweisrad	150x11	B	PA 6	Gummi	20	22,2	grau	27,36
Abweisrad G 150/32,1	Abweisrad	150x11	B	PA 6	Gummi	24	32,1	grau	27,36