

Zusatzartikel Serie ABWEISRAD TYP B



max -20 °C - +60 °C 100-100 mm

Leicht lenkend Verschleißarm Stoßfest

Bodenschonend Witterungsbeständig



TYP B

Material

Außenmantel: Polypropylen-spurfrei, grau
Innenkern: Polypropylen-spurfrei, grau

Vorteile

- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Metalltechnik
- Tischlerei Holzbau
- Werkstätten

Dimensionen

| ARTIKELNUMMER | ARTIKELART | RAD-Ø A X BREITE B MM | RADTYPE | INNENKERN | AUSSENMANTEL | NABENLÄNGE MM | BOHRUNGSDURCHMESSER MM | FARBE | PREIS € |
|----------------------|------------|-----------------------|---------|-----------|--------------|---------------|------------------------|-------|---------|
| Abweisrad P 100/25 | Abweisrad | 100x11 | B | PP | PP | 19 | 25 | grau | 5,64 |
| Abweisrad P 100/21,8 | Abweisrad | 100x11 | B | PP | PP | 10 | 21,8 | grau | 9,36 |