

Lenkrolle mit Radfeststeller 551 PT 65 PU

Möbelrollen Serie 550 PL - Rad PU

 -20 °C - +60 °C

+++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

++

Stoßfest

++

Bodenschonend

+++

Witterungsbeständig

Rad

Laufbelag: Polyurethan, 90±3 Shore A

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl grau

Design-Doppelrolle, Gehäuse aus Polyamid grau (RAL 7004) Schwenklager mit kombiniertem Gleit-Kugellager, Rad-/Totalfeststeller glasfaserverstärkt

Design Zentrum

Nordrhein-Westfalen

Design award winner 2000

Industrie Forum Design Hannover

Lenkrolle mit Radfeststeller Rad-Ø A x Breite B mm: 65x14+14

Tragkraft kg: 70

Tragkraft getestet nach EN 12530 und EN 12527

Bauhöhe H mm: 79

Plattengröße TP mm: 55x55

Lochabstand HS mm: 42x42/40x40

Loch-Ø HD mm: 6,2

Störkreisradius SR mm: 68

Radlagerung: Polyamid-Gleitlager

Vorteile

- ☒ geräuscharmer Lauf
- ☒ geringer Rollwiderstand
- ☒ spurfrei
- ☒ hohe Stoßfestigkeit
- ☒ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gesundheitsberufe



