Produktdatenblatt

Lenkrolle 69A/80-40 BA

Bühnenrollen Serie 69 - Rad BA

-30 °C - +80 °C

+++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	+++ Stoßfest
+++ Bodenschonend	++ Witterungsbeständig	

Rad

Laufbelag: Vulkollan® Reifen ballig gegossen

Felge: Vollkern aus Aluminium

Gehäuse

sehr großes Schwenklager, Staubschutzring, starker Zentralbolzen verschraubt – gesichert

Lenkrolle	Rad-∅ A x Breite B mm: 80 x 40
Tragkraft kg:	250
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	112
Plattengröße TP mm:	135x105
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	11
Störkreisradius SR mm:	90
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- ☑ durch ballige Vulkollan® Lauffläche sehr ergonomisch
- ☑ sehr geräuscharmer Lauf
- ☑ sehr geringer Rollwiderstand
- ☑ sehr drehfreudig
- ☑ abrieb- und reißfest
- ☑ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Bühnenausrüstung
- Dekorationswagen

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 03.06.2024