

Produktdatenblatt

# Lenkrolle mit Totalfeststeller

## 69F/100-40 BA

Bühnenrollen Serie 69 - Rad BA

 -30 °C - +80 °C

+++  
Leicht lenkend

+++  
Verschleißarm

+++  
Stoßfest

+++  
Bodenschonend

+++  
Witterungsbeständig

### Rad



Laufbelag: Vulkollan® Reifen ballig gegossen

Felge: Vollkern aus Aluminium

### Gehäuse



sehr großes Schwenklager, Staubschutzring, starker Zentralbolzen **verschraubt – gesichert**

 ROLLENBAU



Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad-Ø A x Breite B mm: 100 x 40
Tragkraft kg:	280
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	125
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	11
Störkreisradius SR mm:	140
Radlagerung:	Kugellager

### Vorteile

- ✓ durch ballige Vulkollan® Lauffläche sehr ergonomisch
- ✓ sehr geräuscharmer Lauf
- ✓ sehr geringer Rollwiderstand
- ✓ sehr drehfreudig
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

### Anwendungen

- Bühnenausrüstung
- Dekorationswagen