

Lenkrolle 69S/125-45 BA

Bühnenrollen Serie 69 - Rad BA

 -30 °C - +80 °C

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Vulkollan® Reifen ballig gegossen

Felge: Vollkern aus Aluminium

Gehäuse



sehr großes Schwenklager, Staubschutzring, starker Zentralbolzen **verschraubt – gesichert**

 ROLLENBAU



Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 125 x 45
Tragkraft kg:	500
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	180
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	13
Störkreisradius SR mm:	117
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- ✓ durch ballige Vulkollan® Lauffläche sehr ergonomisch
- ✓ sehr geräuscharmer Lauf
- ✓ sehr geringer Rollwiderstand
- ✓ sehr drehfreudig
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Bühnenausrüstung
- Dekorationswagen