

Lenkrolle EDD 400 EESK

Extra Schwerlastrollen Serie EDD - Rad ES

 -30 °C - +80 °C

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Vollgummireifen 73±5 Shore A aufvulkanisiert

Felge: Stabile Stahlschweißkonstruktion - verzinkt

Gehäuse



Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig,
1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt,
sehr starker integrierter Zentralbolzen,
Mutter gesichert, Schmiernippel,
Radachse verschraubt,
Ausführung – lackiert

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 400x100+100
Tragkraft kg:	2000
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	564
Plattengröße TP mm:	255x205
Lochabstand HS mm:	210x160
Loch-Ø HD mm:	21
Störkreisradius SR mm:	307
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

-  hoher Fahrkomfort
-  geringer Rollwiderstand
-  sehr laufruhig
-  sehr abriebfest
-  hohe Tragkraft

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Schwere Transportwagen

 ROLLENBAU

