

Produktdatenblatt

Lenkrolle HR 80 ZK

Heberollen Serie HR - Rad Z



-30 °C - +80 °C

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



Rad



Laufbelag: Radkörper aus Stahl Laufbelag aus Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A

Felge: Stahl

Ausführung: verstärktes Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, zweifaches Kugellager - gehärtet, abgedichtet, Schmiernippel, Standfuß aus PA-6 schwarz mit Antirutschsohle aus NBR-Gummi



Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 80x25
Tragkraft kg:	150
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	117-123
Plattengröße TP mm:	105x85
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch-Ø HD mm:	9
Störkreisradius SR mm:	190
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

Die heberolle mit integriertem, nivellierbarem Maschinenfuß sorgt für optimale Standfestigkeit. Einfache Bedienung durch Fußpedale. Die benötigte Kraft zur Betätigung des Arretierhebels hängt nur unwesentlich vom Gewicht des Transportgerätes ab, da die Last nur von der Rolle auf den Maschinenfuß verlagert wird.

- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Bühnenausrüstung
- Dekorationswagen