

Lenkrolle IN 125 ABX



Edelstahlrollen Serie IN - Rad A

−30 °C - +80 °C

++ Leicht lenkend

+++ Verschleißarm

++ Stoßfest

+++ Bodenschonend

+++ Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Gehäuse



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse mit Platte zweifaches Kugellager - verschraubt, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt - gesichert, Totalfeststeller nachstellbar

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 125x30
Tragkraft kg:	125
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	155
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	11
Störkreisradius SR mm:	113
Radlagerung:	Rollenlager

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich

ROLLENBAU

