

Lenkrolle mit Totalfeststeller INT 175



STAINLESS STEEL
Edelstahlrollen Serie IN - Rad A

-30 °C - +80 °C

++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

ROLLENBAU



Rad



Laufbelag: Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Gehäuse



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse mit Platte zweifaches Kugellager - verschraubt, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt - gesichert, Totalfeststeller nachstellbar

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad-Ø A x Breite B mm: 175x40
Tragkraft kg:	250
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	217
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	11
Störkreisradius SR mm:	190
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

Vorteile

- ☒ geräuscharmer Lauf
- ☒ geringer Rollwiderstand
- ☒ abrieb- und reißfest
- ☒ hohe Stoßfestigkeit
- ☒ leichte Reinigung
- ☒ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich