

# Lenkrolle mit Totalfeststeller INVT

101 P  EDELSTAHL®

STAINLESS STEEL  
Edelstahlrollen Serie IN - Rad P

 -30 °C - +80 °C

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

## Rad



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

## Gehäuse



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse mit Platte zweifaches Kugellager - verschraubt, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt - gesichert, Totalfeststeller nachstellbar

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Lenkrolle mit Totalfeststeller | Rad- $\varnothing$ A x Breite B mm: 100x30 |
| Tragkraft kg:                  | 250                                        |
| Tragkraft                      | getestet nach EN 12530 und EN 12527        |
| Bauhöhe H mm:                  | 125                                        |
| Plattengröße TP mm:            | 135x110                                    |
| Lochabstand HS mm:             | 105x80                                     |
| Loch- $\varnothing$ HD mm:     | 11                                         |
| Störkreisradius SR mm:         | 150                                        |
| Radlagerung:                   | Polyamid-Gleitlager                        |

## Vorteile

-  leichter Lauf auf glatten Böden
-  stoß- und schlagfest
-  hohe Abriebfestigkeit
-  leicht zu reinigen
-  sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich



