

Lenkrolle INSS 200 A



Edelstahlrollen Serie INSS - Rad A

Temperaturbereich: -30 °C - +80 °C

+++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	+++ Stoßfest
+++ Bodenschonend	+++ Witterungsbeständig	

Rad



Laufbelag: Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Gehäuse




Ausführung: Edelstahl poliert, Edelstahlschweißkonstruktion ohne Mittelbolzen, sehr großer Kugelkranz, eingekapseltes, zweifaches Kugellager mit Dauerfettfüllung, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachstellbar

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 200x50
Tragkraft kg:	600
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	241
Plattengröße TP mm:	150x150
Lochabstand HS mm:	125x125
Loch-Ø HD mm:	11
Störkreisradius SR mm:	167
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien



Anwendungen

- Nassbereich