

Lenkrolle mit Totalfeststeller IPT 250



Edelstahlrollen Serie IP - Rad RN

-20 °C - +70 °C

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, blau, 73±5 Shore A aufvulkanisiert

Felge: Radkörper aus Polyamid 6 – 1. Wahl, schwarz

Gehäuse



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, auf der Platte eingieteteter Zentralzapfen aus Edelstahl AISI 303, Kugeln aus AISI 420, Wasser- und Staubdichtungsring aus thermoplastischem Kunststoff, selbstsichernde Edelstahl Mutter, Totalfeststeller nachstellbar

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad-Ø A x Breite B mm: 250x50
Tragkraft kg:	480
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	303
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	13
Störkreisradius SR mm:	196
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

Vorteile

- ✓ hoher Fahrkomfort
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abriebfest
- ✓ korrosionsbeständig
- ✓ spurfrei

Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich

ROLLENBAU

