

Bockrolle MFFA 125 LEB

Gefederte Rollen Serie MFA - Rad E



-20 °C - +70 °C

| | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| ++● Leicht lenkend | ++● Verschleißarm | ++● Stoßfest |
| +++ Bodenschonend | ++● Witterungsbeständig | |



Rad



Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, schwarz, 73±5 Shore A, aufvulkanisiert

Felge: Spritzguss-Aluminiumlegierung

Gehäuse



Transportlenkgehäuse gefedert, Ausführung: schwarz lackiert, zweifaches Kugellager, Polyurethan-Federelement, Schwinghebel auf Bronzebuchsen

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Bockrolle | Rad-Ø A x Breite B mm: 125x40 |
| Tragkraft kg: | 180 |
| Tragkraft | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Vorspannkraft daN: | 90 |
| max.Federweg mm: | 25 |
| Bauhöhe H mm: | 207 |
| Plattengröße TP mm: | 105x85 |
| Lochabstand HS mm: | 80x60 |
| Loch-Ø HD mm: | 11 |
| Radlagerung: | Rollenlager |

Vorteile

- ✓ hoher Fahrkomfort
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abriebfest
- ✓ korrosionsbeständig
- ✓ spurfrei in grau

Anwendungen

- Bühnenausrüstung
- Dekorationswagen