

Bockrolle MFFA 160 EK

Gefederte Rollen Serie MFA - Rad E



-20 °C - +70 °C

 Leicht lenkend	 Verschleißarm	 Stoßfest
 Bodenschonend	 Witterungsbeständig	



Rad



Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, schwarz, 73±5 Shore A, aufvulkanisiert

Felge: Spritzguss-Aluminiumlegierung

Gehäuse



Transportlenkgehäuse gefedert, Ausführung: schwarz lackiert, zweifaches Kugellager, Polyurethan-Federelement, Schwinghebel auf Bronzebuchsen

Bockrolle	Rad- \varnothing A x Breite B mm: 160x50
Tragkraft kg:	220
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Vorspannkraft daN:	90
max.Federweg mm:	28
Bauhöhe H mm:	238
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch- \varnothing HD mm:	13
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- hoher Fahrkomfort
- sehr laufruhig
- geringer Rollwiderstand
- abriebfest
- korrosionsbeständig
- spurfrei in grau

Anwendungen

- Bühnenausrüstung
- Dekorationswagen