

Lenkrolle XL 150 A



Edelstahlrollen Serie XD - Rad A

-30 °C - +80 °C

++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

+++

Bodenschonend

+++

Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Gehäuse



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus AISI 304, Kugeln aus AISI 420, zweifaches Kugellager – vernietet, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 150x40
Tragkraft kg:	250
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	181
Plattengröße TP mm:	102x83
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch-Ø HD mm:	9
Störkreisradius SR mm:	128
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

Vorteile

- ☒ geräuscharmer Lauf
- ☒ geringer Rollwiderstand
- ☒ abrieb- und reißfest
- ☒ hohe Stoßfestigkeit
- ☒ leichte Reinigung
- ☒ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich
- Mechatronik

ROLLENBAU

