

Lenkrolle mit Totalfeststeller XSST

125 ALBX 

Edelstahlrollen Serie XD - Rad AL

 -30 °C - +80 °C

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

Rad

Laufbelag: Spritzguss-Polyurethan, 58±3 Shore D

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Gehäuse



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus AISI 304, Kugeln aus AISI 420, zweifaches Kugellager – vernietet, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad-Ø A x Breite B mm: 125x30
Tragkraft kg:	230
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	160
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	11
Störkreisradius SR mm:	140
Radlagerung:	Rollenlager

Vorteile

-  geringer Rollwiderstand
-  abrieb- und reißfest
-  leichte Reinigung
-  sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Transportwagen
- Küchenausstattung
- Nassbereich
- Mechatronik



