

additional articles Series VK BANDAGEN



max 6000 kg -40 °C - +85 °C 150-508 mm

swivels easily

wear resistant

shock proof

floor protective

weather proof



Material

VULKOLLAN® 93± 3 Shore A, cylindrical with steel band*

Also available: • press-on tyres without steel band
• conical tyres
• polyurethane tyres 95±3 Shore A

Tread L = smooth P = profile

inner Tolerances according to DIN ISO 286

OTHER DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST

Polyurethane rods and tubes
Ø 16mm - Ø125 mm

Advantages

- ✓ high load capacity
- ✓ long service life
- ✓ low rolling resistance
- ✓ high abrasion and tear resistance
- ✓ high resistance to shocks
- ✓ excellent temperature stability
- ✓ no deformation during longperiod stationary loads
- ✓ outstanding resistance against UV-radiation, oils, greases, petrol and the majority of acids

Tread L = smooth P = profile

Applications

- Fork-lifts

Dimensions

ARTICLE NUMBER	OUTER-Ø MM	TYRE WIDTH MM	INNER-Ø MM	LOAD CAPACITY KG	TREAD	FORK LIFT	PRICE €
VK150/50/100	150	50	100	540	L	Jungheinrich - Sietam	auf Anfrage
VK150/75/100	150	75	100	830	L	Jungheinrich	auf Anfrage
VK180/50/120	180	50	120	750	L	Jungheinrich	auf Anfrage
VK180/75/120	180	75	120	1100	L	Sietam	auf Anfrage
VK180/100/105	180	100	105	1330	L	Fenwick	auf Anfrage
VK200/50/140	200	50	140	800	L		auf Anfrage
VK200/60/150	200	60	150	960	L		auf Anfrage
VK200/70/140	200	70	140	960	L		auf Anfrage
VK200/75/100	200	75	100	1000	L	Lansing - Mic	auf Anfrage
VK230/85/145	230	85	145	1100	L	Pimpeso	auf Anfrage
VK250/50/190	250	50	190	900	L	Datsun	auf Anfrage
VK250/80/170	250	80	170	1200	L	Fenwick - Saxby	auf Anfrage
VK250/130/140	250	130	140	2050	L	Jungheinrich - Fenwick	auf Anfrage
VK250/130/140P	250	130	140	2050	P	Jungheinrich - Fenwick	auf Anfrage
VK254/76/203	254	76	203,2	1600	L	Lansing	auf Anfrage
VK254/76/203P	254	76	203,2	1600	P	Lansing	auf Anfrage
VK254/127/165	254	127	165,1	1900	L	Fenwick - Crowb	auf Anfrage
VK254/127/165P	254	127	165,1	1900	P	Fenwick - Crowb	auf Anfrage
VK260/85/170	260	85	170	1400	L	Dixi - Muke	auf Anfrage
VK260/85/170P	260	85	170	1400	P	Dixi - Muke	auf Anfrage
VK267/89/203	267	89	203,2	1100	L		auf Anfrage
VK285/75/220	285	75	220	1400	L	Lansing - Still	auf Anfrage
VK285/100/200	285	100	200	1700	L	Iron	auf Anfrage
VK290/105/185	290	105	185	1850	L		auf Anfrage
VK300/100/203	300	100	203	2000	L	Genkinger	auf Anfrage
VK300/100/203P	300	100	203	2000	P	Genkinger	auf Anfrage
VK330/89/203	330	89	203,2	2075	L	Fenwick - Saxby	auf Anfrage
VK330/89/203P	330	89	254	2300	L	Lansing	auf Anfrage
VK343/114/225	343	114	225,4	2100	L	Jungheinrich	auf Anfrage
VK350/110/270	350	110	270	1800	L		auf Anfrage
VK380/127/285	380	127	285,7	2700	L	Lansing - Fenwick	auf Anfrage
VK400/130/290	400	130	290	3500	L	Still	auf Anfrage
VK400/130/290P	400	130	290	3500	P	Still	auf Anfrage
VK508/229/406	508	229	406,4	6000	L	Fenwick	auf Anfrage