





CDF/CLF-DB/D

Bockrolle



CD-D



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE										
<ul style="list-style-type: none"> geräuscharmer Lauf großer Fahrkomfort beständig gegen verdünnte Säuren Vollgummi schwarz Felge Kunststoff schwarz → Seite 265	 zweifaches Kugellager - vernietet Stahlkugeln gehärtet Dichtungsring, Radachse verschraubt, verzinkt- chrompassiviert → Seite 62	AUSWAHLHILFE: <table border="0"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	leicht lenkend	<input checked="" type="checkbox"/>	verschleißarm	<input checked="" type="checkbox"/>	stoßfest	<input checked="" type="checkbox"/>	bodenschonend	<input checked="" type="checkbox"/>	witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>
leicht lenkend	<input checked="" type="checkbox"/>											
verschleißarm	<input checked="" type="checkbox"/>											
stoßfest	<input checked="" type="checkbox"/>											
bodenschonend	<input checked="" type="checkbox"/>											
witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>											

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	CDF 200 DB
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	200x50
LC (Tragkraft / kg)	205
H (Bauhöhe H / mm)	240
TP (Plattengröße / mm)	135x110
HS (Lochabstand / mm)	105x80
HD (Loch-Ø / mm)	11
WB (Radlager)	Rollenlager