




CD/CS/CSS/CL- PK/PB/P/PLLB/PLL/PL/P LK Lenkrolle



CD-P



+80 °C max.
-30 °C 300 kg

LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																				
 <ul style="list-style-type: none"> • leichter Lauf auf glatten Böden • stoß- und schlagfest • hohe Abriebfestigkeit • leicht zu reinigen • sehr beständig gegen viele aggressive Medien <p>Polyamid 6 - 1. Wahl</p> <p>→ Seite 272</p> 	 <ul style="list-style-type: none"> • zweifaches Kugellager - vernietet • Stahlkugeln gehärtet • Dichtungsring, Radachse verschraubt, verzinkt-chrompassiviert <p>→ Seite 62</p>	 <p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="0"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	leicht lenkend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verschleißarm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	stoßfest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	bodenschonend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
leicht lenkend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
verschleißarm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
stoßfest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
bodenschonend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	CL 150 PK
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	150x40
LC (Tragkraft / kg)	170
H (Bauhöhe H / mm)	181
TP (Plattengröße / mm)	102x83
HS (Lochabstand / mm)	80x60
HD (Loch-Ø / mm)	9
SR (Schwenkradius / mm)	126
WB (Radlager)	Kugellager