




IN/INV-PBX/P/PL

Lenkrolle



IN-P



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																				
<ul style="list-style-type: none"> • leichter Lauf auf glatten Böden • stoß- und schlagfest • hohe Abriebfestigkeit • leicht zu reinigen • sehr beständig gegen viele aggressive Medien <p>Polyamid 6 - 1. Wahl → Seite 272</p>	<p>zweifaches Kugellager - verschraubt, Staubschutzring, Radachse verschraubt - gesichert, Edelstahl poliert</p> <p>→ Seite 110</p>	<p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="1"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>+</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>+</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>+</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </table>	leicht lenkend	+	+	+	verschleißarm	x	x	x	stoßfest	+	x	x	bodenschonend	+	x	x	witterungsbeständig	+	x	x
leicht lenkend	+	+	+																			
verschleißarm	x	x	x																			
stoßfest	+	x	x																			
bodenschonend	+	x	x																			
witterungsbeständig	+	x	x																			

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	IN 200 PBX
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	200x50
LC (Tragkraft / kg)	250
H (Bauhöhe H / mm)	230
TP (Plattengröße / mm)	135x110
HS (Lochabstand / mm)	105x80
HD (Loch-Ø / mm)	11
SR (Schwenkradius / mm)	160
WB (Radlager)	Rollenlager