

Apparaterollen Serie 320BP, Rad RBB



KG max | -20 °C - +60 °C | 50-75 mm

++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	+ Stoßfest
++ Bodenschonend	++ Witterungsbeständig	

Material



Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer 85±3 Shore A, schwarz, nicht auslösend, abriebfest
Felge: Radkörper aus Polyamid 6 – 1. Wahl

Material Gabel



schwarz gepulvert, Stahlblech, verzinkt, großes zweifaches Kugellager, vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Totalfeststeller

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ spurfrei
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Bücherwagen
- Laboreinrichtungen
- Prüfgeräte
- Küchenausstattung
- Zimmerservicewagen
- Instrumentenständer
- Metalltechnik
- Schulmöbel

- Tischlerei Holzbau
- Werkstätten
- Salatbars



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGRÖSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
320B PT 50 RBB	Lenkrolle	50x19+19	80	73	60x60	38x38/46x46	6	53	=	24,00
321B PT 50 RBB	Lenkrolle mit Totalfeststeller	50x19+19	80	73	60x60	38x38/46x46	6	86	=	27,60
320B PT 75 RBB	Lenkrolle	75x23+23	100	101	60x60	38x38/46x46	6	80	=	33,48
321B PT 75 RBB	Lenkrolle mit Totalfeststeller	75x23+23	100	101	60x60	38x38/46x46	6	97	=	37,08