

Apparaterollen Serie 320BR, Rad RBB



max -20 °C - +60 °C 50-75 mm

 Leicht lenkend	 Verschleißarm	 Stoßfest
 Bodenschonend	 Witterungsbeständig	

Material



Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer 85±3 Shore A, schwarz, nicht auslösend, abriebfest
Felge: Radkörper aus Polyamid 6 – 1. Wahl

Material Gabel



schwarz gepulvert, Stahlblech, verzinkt, großes zweifaches Kugellager, vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Totalfeststeller

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ spurfrei
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Reinigungswagen
- Bücherwagen
- Laboreinrichtungen
- Zimmerservicewagen
- Instrumentenständer
- Metalltechnik
- Schulmöbel
- Tischlerei Holzbau
- Werkstätten
- Salatbars



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
320B RÜ 50 RBB	Lenkrolle	50x19+19	80	73	10,5	53	≡	22,08
321B RÜ 50 RBB	Lenkrolle mit Totalfeststeller	50x19+19	80	73	10,5	86	≡	25,68
320B RÜ 75 RBB	Lenkrolle	75x23+23	100	99	10,5	80	≡	31,56
321B RÜ 75 RBB	Lenkrolle mit Totalfeststeller	75x23+23	100	99	10,5	97	≡	35,16