

Apparaterollen Serie 320P, Rad TP



max 90 kg -20 °C - +60 °C 50-75 mm

++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+
Stoßfest

+++
Bodenschonend

++
Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer 95±3 Shore A**
Felge: Radkörper aus Polyamid 6 – 1. Wahl

Material Gabel



Ausführung: verzinktchromatiert, großes zweifaches Kugellager, vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Rad-/Totalfeststeller – Feder aus Edelstahl

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ spurfrei
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Bücherwagen
- Laboreinrichtungen
- Prüfgeräte
- Küchenausstattung
- Metalltechnik
- Zimmerservicewagen
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Salatbars



LENKROLLE



LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGROSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKRADSRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
320 PT 50 TPK	Lenkrolle	50x18+18	60	70	58x58	40x40/42x42	6,2	53		29,64
321 PT 50 TPK	Lenkrolle mit Radfeststeller	50x18+18	60	70	58x58	40x40/42x42	6,2	78		35,64
320 PT 50 V	Lenkrolle	50x18+18	60	70	58x58	40x40/42x42	6,2	53		27,36
321 PT 50 V	Lenkrolle mit Radfeststeller	50x18+18	60	70	58x58	40x40/42x42	6,2	78		33,48
320 PT 75 DK	Lenkrolle	75x25+25	90	103	77x67	61,5x51,5	8,5	69		52,68
321 PT 75 DK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	75x25+25	90	103	77x67	61,5x51,5	8,5	106		71,88
320 PT 75 TPK	Lenkrolle	75x25+25	90	103	77x67	61,5x51,5	8,5	69		82,92
321 PT 75 TPK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	75x25+25	90	103	77x67	61,5x51,5	8,5	106		102,36