

Apparaterollen Serie 320P, Rad EL ⚡

ROLLENBAU

max 90 kg $-20^{\circ}\text{C} - +60^{\circ}\text{C}$ 50-75 mm

++
Leicht lenkend

++
Verschleißarm

+
Stoßfest

++
Bodenschonend

++
Witterungsbeständig

Material



Lauffläche: Vollgummi elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand $<10^4\Omega$
Polyamid 6 Felge elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand $<10^4\Omega$

Material Gabel



Ausführung: verzinktchromatiert, großes zweifaches Kugellager, vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Rad-/Totalfeststeller – Feder aus Edelstahl

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Bücherwagen
- Laboreinrichtungen
- Metalltechnik
- Zimmerservicewagen
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Salatbars



LENKROLLE



LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGROSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKRADSRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
320 PT 50 EL	Lenkrolle	50x18+18	60	70	58x58	40x40/42x42	6,2	53		29,76
321 PT 50 EL	Lenkrolle mit Radfeststeller	50x18+18	60	70	58x58	40x40/42x42	6,2	78		36,36
320 PT 75 EL	Lenkrolle	75x25+25	90	103	77x67	61,5x51,5	8,5	69		50,64
321 PT 75 EL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	75x25+25	90	103	77x67	61,5x51,5	8,5	106		69,96