

Apparaterollen Serie 320P, Rad P



max 90 kg -30 °C - +70 °C 50-75 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	

Material



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Material Gabel



Ausführung: verzinktchromatiert, großes zweifaches Kugellager, vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Rad-/Totalfeststeller – Feder aus Edelstahl

Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Bücherwagen
- Laboreinrichtungen
- Metalltechnik
- Zimmerservicewagen
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Salatbars



LENKROLLE



LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGRÖSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKRADIIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
320 PT 50 P	Lenkrolle	50x18+18	60	70	58x58	40x40/42x42	6,2	53	==	14,28
321 PT 50 P	Lenkrolle mit Radfeststeller	50x18+18	60	70	58x58	40x40/42x42	6,2	78	==	21,48
320 PT 75 P	Lenkrolle	75x25+25	90	103	77x67	61,5x51,5	8,5	69	==	31,32
321 PT 75 P	Lenkrolle mit Totalfeststeller	75x25+25	90	103	77x67	61,5x51,5	8,5	106	==	51,72