

Apparaterollen Serie 320R, Rad P



KG max 90 kg | -30 °C - +70 °C | 50-75 mm

++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	+ Stoßfest
++ Bodenschonend	++ Witterungsbeständig	

Material



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Material Gabel



Ausführung: verzinktchromatiert, großes zweifaches Kugellager, vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Rad-/Totalfeststeller – Feder aus Edelstahl

Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Bücherwagen
- Laboreinrichtungen
- Metalltechnik
- Zimmerservicewagen
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Salatbars



LENKROLLE



LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
320 RÜ 50 P	Lenkrolle	50x18+18	55	70	10,5	53	≡	14,16
321 RÜ 50 P	Lenkrolle mit Radfeststeller	50x18+18	55	70	10,5	78	≡	20,04
320 RÜ 75 P	Lenkrolle	75x25+25	90	100	10,5	69	≡	27,12
321 RÜ 75 P	Lenkrolle mit Totalfeststeller	75x25+25	90	100	10,5	106	≡	47,64