# Apparaterollen Serie 320R, Rad TP

max 90 kg | -20 °C - +60 °C | 50-75 mm

| | | |
|---|---|---|
| + + Leicht lenkend | + + + Verschleißarm | + Stoßfest |
| + + + Bodenschonend | + + Witterungsbeständig | |

LENKROLLE

LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

**Material**

Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer 95±3 Shore A**
Felge: Radkörper aus Polyamid 6 – 1. Wahl

**Material Gabel**

Ausführung: verzinktchromatiert, großes zweifaches Kugellager, vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Rad-/ Totalfeststeller – Feder aus Edelstahl

**Vorteile**

- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- hohe Stoßfestigkeit
- spurfrei
- leichte Reinigung
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

**Anwendungen**

- Reinigungswagen
- Bücherwagen
- Laboreinrichtungen
- Metalltechnik
- Zimmerservicewagen
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Salatbars

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 18.05.2024

## Dimensionen

| ARTIKELNUMMER | ARTIKELART | RAD-Ø A X BREITE B MM | TRAGKRAFT KG | BAUHÖHE H MM | LOCH-Ø HD MM | STÖRKREISRADIUS SR MM | RADLAGERUNG | PREIS € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 RÜ 50 TPK | Lenkrolle | 50x18+18 | 55 | 70 | 10,5 | 53 | | 28,32 |
| 321 RÜ 50 TPK | Lenkrolle mit Radfeststeller | 50x18+18 | 55 | 70 | 10,5 | 78 | | 34,20 |
| 320 RÜ 50 V | Lenkrolle | 50x18+18 | 55 | 70 | 10,5 | 53 | | 25,56 |
| 321 RÜ 50 V | Lenkrolle mit Radfeststeller | 50x18+18 | 55 | 70 | 10,5 | 78 | | 31,92 |
| 320 RÜ 75 DK | Lenkrolle | 75x25+25 | 90 | 100 | 10,5 | 69 | | 49,08 |
| 321 RÜ 75 DK | Lenkrolle mit Totalfeststeller | 75x25+25 | 90 | 100 | 10,5 | 106 | | 67,68 |
| 320 RÜ 75 TPK | Lenkrolle | 75x25+25 | 90 | 100 | 10,5 | 69 | | 106,56 |
| 321 RÜ 75 TPK | Lenkrolle mit Totalfeststeller | 75x25+25 | 90 | 100 | 10,5 | 106 | | 124,32 |

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 18.05.2024