Apparaterollen Serie 330LP, Rad EL

max 100 kg | -20 °C - +60 °C | 125-125 mm

+ + Leicht lenkend	+ + + Verschleißarm	+ + Stoßfest
+ + + Bodenschonend	+ + Witterungsbeständig	

LENKROLLE

LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Material

Lauffläche: Vollgummi elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand <$10^4\Omega$
Polyamid 6 Felge elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand <$10^4\Omega$

Material Gabel

Ausführung: verzinkt-chromatiert, großes zweifaches Kugellager - Ø 57 mm, vernietet, Staubschutzring, Radachse verschraubt und gesichert, Totalfeststeller - Feder aus Edelstahl

Vorteile

- elektrisch leitfähig
- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort
- beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Laboreinrichtungen
- Einkaufswagen
- Küchenausstattung
- Metalltechnik
- Zimmerservicewagen
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Postwagen

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 19.05.2024

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGRÖSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
330L PT 127 EL	Lenkrolle	125x32	100	158	90x70	75x45/62x52	8,5	103		51,96
331L PT 127 EL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	90x70	75x45/62x52	8,5	130		67,68

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 19.05.2024