

Apparaterollen Serie 330LR, Rad G



max 100 kg -20 °C - +60 °C 125-125 mm

++
Leicht lenkend

++
Verschleißarm

++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

++
Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Gummi grau
Felge: Polyamid

Material Gabel



Ausführung: verzinkt-chromatiert, großes zweifaches Kugellager - Ø 57 mm, vernietet Staubschutzring, Radachse verschraubt und gesichert, Totalfeststeller - Feder aus Edelstahl

Vorteile

- ✓ spurfrei - bodenschonend
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Laboreinrichtungen
- Küchenausstattung
- Metalltechnik
- Zimmerservicewagen
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Gesundheitsberufe
- Wäschewagen



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
330L RÜ10 127 GK	Lenkrolle	125x32	100	158	10,5	103		38,64
331L RÜ10 127 GK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	10,5	130		56,04
330L RÜ12 127 GK	Lenkrolle	125x32	100	158	12,5	103		38,64
331L RÜ12 127 GK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	12,5	130		56,04
330L RÜ10 127 GKL	Lenkrolle	125x32	100	158	10,5	103		25,56
331L RÜ10 127 GKL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	10,5	130		43,92
330L RÜ12 127 GKL	Lenkrolle	125x32	100	158	12,5	103		25,56
331L RÜ12 127 GKL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	12,5	130		43,92
330L RÜ10 127 GL	Lenkrolle	125x32	100	158	10,5	103		27,00
331L RÜ10 127 GL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	10,5	130		38,88
330L RÜ12 127 GL	Lenkrolle	125x32	100	158	12,5	103		27,00
331L RÜ12 127 GL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	12,5	130		66,00