Apparaterollen Serie 330LR, Rad EL

max 100 kg | -20 °C - +60 °C | 125-125 mm

+ + Leicht lenkend	+ + + Verschleißarm	+ + Stoßfest
+ + + Bodenschonend	+ + Witterungsbeständig	

LENKROLLE

LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Material

Lauffläche: Vollgummi elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand <$10^4\Omega$
Polyamid 6 Felge elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand <$10^4\Omega$

Material Gabel

Ausführung: verzinkt-chromatiert, großes zweifaches Kugellager - Ø 57 mm, vernietet Staubschutzring, Radachse verschraubt und gesichert, Totalfeststeller - Feder aus Edelstahl

Vorteile

- elektrisch leitfähig
- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort
- beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Laboreinrichtungen
- Küchenausstattung
- Metalltechnik
- Zimmerservicewagen
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Gesundheitsberufe

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 18.05.2024

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
330L RÜ10 127 EL	Lenkrolle	125x32	100	158	10,5	103		50,40
331L RÜ10 127 EL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	10,5	130		66,00
330L RÜ12 127 EL	Lenkrolle	125x32	100	158	12,5	103		50,40
331L RÜ12 127 EL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	12,5	130		66,00

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 18.05.2024