

Apparaterollen Serie 330R, Rad G

 max 110 kg  -20 °C - +60 °C  75-150 mm

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Gummi grau
Felge: Polyamid

Material Gabel



Ausführung: verzinkt-chromatiert, großes zweifaches Kugellager - Ø 57 mm, vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Total-/Richtungsfeststeller - Feder aus Edelstahl

Vorteile

- ✓ spurfrei - bodenschonend
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Reinigungswagen
- Displaystände
- Laboreinrichtungen
- Tablettwagen
- Krankenbetten
- Einkaufswagen
- Küchenausstattung
- Metalltechnik
- Zimmerservicewagen
- Instrumentenstände
- Schulmöbel
- Spulwagen
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Postwagen
- Kleiderstände

 ROLLENBAU



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER



MIT RICHTUNGSFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
330 RÜ10 76 GK	Lenkrolle	75x30	80	100	10,5	66		31,08
331 RÜ10 76 GK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	75x30	80	100	10,5	107		52,20
330 RÜ12 76 GK	Lenkrolle	75x30	80	100	12,5	66		31,08
331 RÜ12 76 GK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	75x30	80	100	12,5	107		52,20
330 RÜ10 150 GK	Lenkrolle	150x32	110	187	10,5	121		66,60
331 RÜ10 150 GK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x32	110	187	10,5	121		87,36
337 RÜ10 150 GK	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	150x32	110	187	10,5	121		108,00
330 RÜ12 150 GK	Lenkrolle	150x32	110	187	12,5	121		66,60
331 RÜ12 150 GK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x32	110	187	12,5	121		87,36
337 RÜ12 150 GK	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	150x32	110	187	12,5	121		107,76