

# Apparaterollen Serie 330Z, Rad TP

ROLLENBAU

max 110 kg    -20 °C - +60 °C    125-150 mm

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig

## Material



Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer 95±3 Shore A\*\*  
Felge: Radkörper aus Polyamid 6 - 1. Wahl

## Material Gabel



Ausführung: verzinkt-chromatiert, großes zweifaches Kugellager - Ø 57 mm, Zapfen vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Total-/Richtungsfeststeller - Feder aus Edelstahl

## Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ spurfrei
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Tablettwagen
- Laboreinrichtungen
- Küchenausstattung
- Metalltechnik
- Zimmerservicewagen
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Werkstätten
  
- Tischlerei Holzbau
- Gesundheitsberufe
- Servierwagen



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER



MIT RICHTUNGSFESTSTELLER

## Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	ZAPFEN MM	QUERBOHRUNG MM	STÖRKRADSR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
330 Z18 127 TPK	Lenkrolle	125x32	100	158	18x62	M8 auf 30	104		50,40
331 Z18 127 TPK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	18x62	M8 auf 30	130		69,24
337 Z18 127 TPK	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	125x32	100	158	18x62	M8 auf 30	130		120,24
330 Z18 127 TP	Lenkrolle	125x32	100	158	18x62	M8 auf 30	104		42,60
331 Z18 127 TP	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	18x62	M8 auf 30	130		60,48
337 Z18 127 TP	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	125x32	100	158	18x62	M8 auf 30	130		99,60
330 Z18 150 TPK	Lenkrolle	150x32	110	187	18x62	M8 auf 30	121		96,36
331 Z18 150 TPK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x32	110	187	18x62	M8 auf 30	121		128,64
337 Z18 150 TPK	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	150x32	110	187	18x62	M8 auf 30	121		122,16