

# Apparaterollen Serie 330Z, Rad EL ⚡

ROLLENBAU

max 110 kg | -20 °C - +60 °C | 100-150 mm

++ Leicht lenkend

+++ Verschleißarm

++ Stoßfest

+++ Bodenschonend

++ Witterungsbeständig

## Material



Lauffläche: Vollgummi elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand  $<10^4\Omega$

Polyamid 6 Felge elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand  $<10^4\Omega$

## Material Gabel



Ausführung: verzinkt-chromatiert, großes zweifaches Kugellager -  $\varnothing$  57 mm, Zapfen vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Total-/Richtungsfeststeller - Feder aus Edelstahl

## Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

## Anwendungen

- Tablettwagen
- Laboreinrichtungen
- Küchenausstattung
- Metalltechnik
- Zimmerservicewagen
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Gesundheitsberufe



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER



MIT RICHTUNGSFESTSTELLER

## Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	ZAPFEN MM	QUERBOHRUNG MM	STÖRKRADSR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
330 Z18 102 ELK	Lenkrolle	100x32	90	132	18x62	M8 auf 30	93		73,20
331 Z18 102 ELK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x32	90	132	18x62	M8 auf 30	118		94,08
337 Z18 102 ELK	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	100x32	90	132	18x62	M8 auf 30	118		98,16
330 Z18 127 ELK	Lenkrolle	125x32	100	158	18x62	M8 auf 30	104		86,52
331 Z18 127 ELK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	18x62	M8 auf 30	130		105,96
337 Z18 127 ELK	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	125x32	100	158	18x62	M8 auf 30	130		109,08
330 Z18 150 ELK	Lenkrolle	150x32	110	187	18x62	M8 auf 30	121		111,36
331 Z18 150 ELK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x32	110	187	18x62	M8 auf 30	121		144,84
337 Z18 150 ELK	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	150x32	110	187	18x62	M8 auf 30	121		136,80